



VÄGGMONTERAD CE INVERTER

CS-CE12PKE (CU-CE12PKE)

- GER VÄRME VID EN UTMOMHUSTEMPERATUR PÅ -20°C
- VÄRMEKABEL MEDFÖLJER
- LUFTFLÖDET KAN STYRAS VERTIKALT OCH HORIZONTELLT DIREKT FRÅN FJÄRRKONTROLLEN

Kylkapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparing	6,40 ◀ A++
Värmekapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	4,00 (0,85 - 6,60)
SCOP	Nominell	Energibesparing	3,80 ◀ A
Inomhus spänning		V	230
Inomhus ljudtrycksnivå	Kyl drift (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	42 / 28
Inomhus ljudtrycksnivå	Värmedrift (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	42 / 33
Inomhus mått	H x B x D	mm	290 x 870 x 214
Inomhus nettovikt		kg	9
Ljudtrycksnivå utomhus	Kyl drift (Hi)	dB(A)	48
Ljudtrycksnivå utomhus	Värmedrift (Hi)	dB(A)	50
Utomhus mått	H x B x D	mm	622 x 824 x 299

Utomhus nettovikt		kg	36
Rörlängd	Min / Max	m	3 / 15
Driftområde	Kyl drift Min / Max	°C	-20 / +24
Driftområde	Värmedrift Min / Max	°C	+16 / +43