



### VÄGGMONTERAD CE INVERTER

#### CS-CE9PKE (CU-CE9PKE)

- GER VÄRME VID EN UTMHUSTEMPERATUR PÅ -20°C
- VÄRMEKABEL MEDFÖLJER
- LUFTFLÖDET KAN STYRAS VERTIKALT OCH HORIZONTELLT DIREKT FRÅN FJÄRRKONTROLLEN

Kylkapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)
SEER	Nominell	Energibesparing	6,80 ◀ A++
VärmeKapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	3,40 (0,85 - 5,10)
SCOP	Nominell	Energibesparing	3,90 ◀ A
Inomhus spänning		V	230
Inomhus ljudtrycksnivå	Kyl drift (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	39 / 25
Inomhus ljudtrycksnivå	Värmedrift (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	40 / 27
Inomhus mått	H x B x D	mm	290 x 870 x 214
Inomhus nettovikt		kg	9
Ljudtrycksnivå utomhus	Kyl drift (Hi)	dB(A)	46
Ljudtrycksnivå utomhus	Värmedrift (Hi)	dB(A)	47
Utomhus mått	H x B x D	mm	622 x 824 x 299

Utomhus nettovikt		kg	36
Rörlängd	Min / Max	m	3 / 15
Driftområde	Kyl drift Min / Max	°C	-20 / +24
Driftområde	Värmedrift Min / Max	°C	+16 / +43