

Vägghängd

LG NORDIC PRESTIGE

- P09MN
- P12MN



Vägghängd inomhusenhet för kyla och värme

- Hög kapacitet, SCOP och SEER
- Hög luftomsättning
- Stilren design för enklare placering
- Låg ljudnivå tack var LG's patenterade fläkt i inomhusenheten
- Plasmafilter för renare inomhusklimat
- Lätt att rengöra filter

PRODUKTINFORMATION

Inomhusenhet				P09MN	P12MN
Kapacitet	Kyla	Min/Nom/Max	kW	0,3 / 2,5 / 3,8	0,3 / 3,5 / 4,0
	Värme	Min/Nom/Max	kW	0,3 / 3,2 / 6,6	0,3 / 4,0 / 6,8
Kapacitet	Värme -7°C	Max	kW	4,4	4,8
Effektförbrukning	Kyla	Nom	kW	0,45	0,88
	Värme	Nom	kW	0,7	0,76
Effektförbrukning		Nom	W	0,57	0,80
EER				5,6	4,6
COP				5,6	5,0
SEER				8,6	8,0
SCOP				4,6	4,6
Pdesign (@-10°C)			kW	-	-
Energiklass	Kyla/Värme			A++/A++	A++/A++
Årlig energiförbrukning	Kyla/Värme		kWh	102/974	154/1218
Luftflöde		Hög/Mellan/Låg	m3/min	15,5 / 12,5 / 9,5	15,5 / 12,5 / 9,5
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Mellan/Låg	dB(A)	38 / 33 / 25	39 / 33 / 25
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dB(A)	57	57
Avfuktning			l/h	1,5	1,7
Dimensions		BxHxD	mm	875x295x235	875x295x235
Vikt			kg	11,5	11,5

Utomhusenhet				P09MN	P12MN
Kompressor	Typ			Twin Rotary	Twin Rotary
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom	dB(A)	45	45
	Värme	Nom	dB(A)	45	45
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dB(A)	65	65
Dimensions	BxHxD		mm	770x545x288	770x545x288
Vikt			kg	34	34
Köldmedium	Typ			R410A	R410A
	Fyllning		kg	1,15	1,15
	Extrafyllning	Efter 12,5m	g/m	20	20
Driftsområde (Utomhus)	Kyla	Min~Max	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Värme	Min~Max	°C WB	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Strömförsörjning			øV/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Avsäkring /A			A	10	10
Total rörlängd		Min~Max	m	3~20	3~20
Nivåskillnad	IDU-ODU	Max	m	10	10
Röranlutningar	Vätska		mm(tum)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(tum)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)

LG Electronics förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel

Återförsäljare

**Friska
fläktar**
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-108 40
Fax. 0176-184 71



Försäljning/distribution av:
LG Värmepumpar & Luftkonditionering
Traktorgatan 2, 745 37 Enköping
Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97
info@kinnan.se / www.kinnan.se