

TAK & VÄGG

CV09 / CV12



Tak & Vägghängd inomhusenhet för värme och kyla

- Arbetsområde ned till -10C i kyl drift och -18C i värmedrift
- Kan installeras både som takhängd eller vägghängd
- Kan använda två temperaturgivare för att optimera driften (Tillval)
- Larmar när filtret måste rengöras
- Lätt att rengöra luftfiltret genom One Touch systemet

PRODUKTINFORMATION

Inomhusenhet				CV09 NE2	CV12 NE2
Kapacitet	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1.0 / 2.5 / 2.8	1.3 / 3.3 / 3.6
	Värme	Min/Nom/Max	kW	1.2 / 3.0 / 3.3	1.5 / 3.8 / 4.2
Kapacitet	Värme -7°C	Max	kW	2.7	3.4
Effektförbrukning	Kyla	Nom	kW	0.75	1.09
	Värme	Nom	kW	0.83	1.18
Effektförbrukning IDU		Min/Nom/Max	W	30-okt	20 / 40
Driftström	Kyla/Värme	Nom	A	3.26 / 3.61	4.74 / 5.13
Strömförsörjning			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
EER				3.33	3.03
COP				3.61	3.22
SEER				5.11	5.31
SCOP				3.51	3.61
Pdesign (@-10°C)			kW	2.8	3.0
Energiklass	Kyla/Värme			A / A	A / A
Årlig energiförbrukning	Kyla/Värme		kWh	172 / 1,120	218 / 1,167
Rörslutningar	Vätska		mm(tum)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(tum)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
	Dränering	O.D./I.D.	mm	21.5 / 16.0	21.5 / 16.0
Luftflöde		Hög/Mellan/Låg	m3/min	7.6 / 6.9 / 6.2	9.2 / 7.6 / 6.6
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Mellan/Låg	dBA	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dBA	52	56
Avfuktning			l/h	1.2	1.2
Dimensions		BxHxD	mm	900 x 490 x 200	900 x 490 x 200
Vikt			kg	13.7	13.7

Utomhusenhet				UU09W ULD	UU12W ULD
Kompressor	Typ			Rotary	Rotary
Luftflöde		Nom	m3/min	32	32
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom	dBA	47	47
	Värme	Nom	dBA	48	48
Ljudeffektsnivå	Kyla	Max	dBA	56	57
Dimensions	BxHxD		mm	770 x 540 x 245	770 x 540 x 245
Vikt			kg	32.0	32.0
Köldmedium	Typ			R410A	R410A
	Fyllning		kg	1	1
Driftsområde (Utomhus)	Extrafyllning (efter 7.5m)		g/m	20	20
	Kyla	Min~Max	°C DB	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Värme	Min~Max	°C WB	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Strömförsörjning			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Avsäkring /A			A	15	15
Total rörlängd		Min~Max	m	5 ~ 15	5 ~ 15
Nivåskillnad	IDU-ODU	Max	m	10	10
Rörslutningar	Vätska		mm(tum)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(tum)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)

Tillval		
Produkt	Modell beteckning	Information
Fjärrkontroll - trådbunden	PQRCSL0QW	Fjärrkontroll - trådbunden
Hotell fjärrkontroll - trådbunden	PQRCHA0QW	Fjärrkontroll utan mode change
Temperaturgivare	PQRSTA0	Extern temperaturgivare med tråd
Larm, driftsindikering, Externt start och stop	PQDSBC	Larm, driftsindikering Externt start och stop

LG Electronics förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel

Återförsäljare



Friska fläktar
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-108 40
Fax. 0176-184 71



Försäljning/distribution av:
LG Värmepumpar & Luftkonditionering
 Traktorgatan 2, 745 37 Enköping
 Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97
 info@kinnan.se / www.kinnan.se